

1К ПРАЙМЕР LOW VOC



арт.	арт. new	цвет	объем	упак.
9264	40926402	серый	1 л	6 шт
	40926406		20 л	1 шт
7071	40707102	оливковый	1 л	6 шт
	40707106		20 л	1 шт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Однокомпонентный грунт без содержания хроматов, быстросохнущий, прост и удобен в работе. Отличная антикоррозийная защита. Совместимость с любым МОВІНІЕЛ грунтом-наполнителем.

ПОДЛОЖКИ:

Используется для защиты стали, в том числе оцинкованной и алюминия. Поверхность должна быть хорошо отшлифована, очищена от ржавчины и обезжирена.



По весу:

100 гр 1К праймер low VOC
16 гр разбавитель 2500 (5–18 °C)
разбавитель 2100 (18–27 °C)
разбавитель 2300 (27–35 °C)



По объёму: 1 + 15–20%

1 1К праймер low VOC
15–20% разбавитель 2500 (5–18 °C)
разбавитель 2100 (18–27 °C)
разбавитель 2300 (27–35 °C)



20–25 сек
DIN 53211 в 4 мм/20°C



1,3–1,5 мм
2–4 бар (см. рекомендации
производителей окрасочных пистолетов)
2–3 тонких слоя = 25–30 мкм



Между слоями:
ок. 5 мин/20 °C



20 °C = 2 ч
60 °C = 20 мин



Дальнейшие покрытия:
МОВІНІЕЛ грунты-наполнители (при необходимости)
все финишные покрытия МОВІНІЕЛ



12 мес