

Техническая документация

2К Грунт-наполнитель 5+1



Описание:

Грунт предназначен для выравнивания ремонтной поверхности перед нанесением авто-эмали. Может наноситься на большие по площади поверхности. Грунт хорошо обрабатывается после высыхания различными абразивными материалами не забывая их.


Емкость: 960 мл. (800 мл.+ 160 мл.)

Цвет: Серый


Упаковка: 6 шт.




Обезжирить




5:1:30%



7-10 мин.




4 часа
при 20 °С
40 минут
при 60 °С



20-24 сек.
при 20 °С




P400 - P500



120 минут
при 20 °С



P600 - P1000



2 слоя.
2,0 бар.
1,6-1,8 мм.

Продукты:

- Autolak 2К грунт-наполнитель;
- Autolak отвердитель;
- Разбавитель универсальный.

Поверхности для обработки:

- Старое отверждённое лакокрасочное покрытие;
- Полиэфирные шпатлёвки;
- Заводской катафорезный грунт, эпоксидный грунт, реактивный грунт.

Подготовка основания:

- Старое отверждённое лакокрасочное покрытие: сухое шлифование P240 - P320, обезжиривание;
- Полиэфирные шпатлёвки: сухое шлифование P240 - P320, обезжиривание;
- Заводской катафорезный грунт: предварительное матирование и обезжиривание / Изолирующий, эпоксидный, кислотный грунт: после нанесения одного из грунта - сделать выдержку около 30 минут и нанести наполняющий грунт;

Пропорции смешивания:

- Autolak 2К грунт-наполнитель - 5 объёмных частей / 100 мл. / 100 гр.;
- Autolak отвердитель - 1 объёмная часть / 20 мл. / 12,4 гр.;
- Разбавитель универсальный - 30% / 30 мл. / 27 гр.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 °С по DIN4 20-24 сек.

Жизнеспособность смеси: 120 минут при температуре 20 °С.

Параметры напыления: Давление 2,0 бар. Сопло 1,6 - 1,8 мм.

Нанесение: Нанести 2 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой 7-10 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Перед прогреванием сделать выдержку около 10 минут.

Время высыхания: Воздушная сушка при температуре 20 °С - 4 часа; при температуре 60 °С - 40 мин.

Шлифование: - Сухое шлифование: предварительное P400; финишное P500. Шлифование с водой: предварительное P600; финишное P1000.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- Autolak 2К грунт-наполнитель - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- Autolak отвердитель - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.