



ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная шпатлёвка предназначена для быстрого порозаполнения различных видов поверхностей перед нанесением грунта. Очень легко наносится и шлифуется различными видами абразивных материалов.



ЦВЕТ

Серый.

ПРОДУКТЫ

ILPA 1K Putty.

УПАКОВКА

350 гр. x 12

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию.

Полиэфирные шпатлёвки.

Полиэфирные грунты.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию: обезжиривание и сухое шлифование P240-P400.


Полиэфирные шпатлёвки: обезжиривание и сухое шлифование P120-P240.

Полиэфирные грунты: обезжиривание и сухое шлифование P240-P400.






ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



ILPA 1K Putty не требует смешивания с отвердителем и готова к применению..

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ



5-10 минут при t 20°C.


НАНЕСЕНИЕ



Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре 20°C, точно, при помощи шпателя тонкими слоями.

Важно: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на алюминиевые, оцинкованные поверхности и поверхности из пластика.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ




при t 20°C - 20-30 минут.

ШЛИФОВАНИЕ

Для контроля качества шлифования используйте проявочное покрытие.



P240
P400



P240
P400





ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

V2.1
12/2023

ILPA 1K PUTTY



ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ




Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

ХРАНЕНИЕ



Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

СРОК ГОДНОСТИ



24 месяца ILPA 1K Putty.
От даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

