



Техническая документация Шпатлевка GOLD



Описание:

Наполняющая шпатлёвка на основе полиэфирных смол с низким удельным весом. Применяется для выравнивания поверхностей со значительными повреждениями, а так же может использоваться для исправления локальных дефектов. Шпатлёвка очень легко наносится слоями толщиной до 3 мм за одно нанесение. После высыхания хорошо поддается обработке различными видами абразивных материалов, исключая его дальнейшее забивание.

Емкость: 1000 мл.

Цвет: зелёный

Упаковка: 10 шт.



Продукты:

- USP Premium шпатлёвка GOLD;
- USP Premium отвердитель.

Поверхности для обработки:

- Подложки из алюминия и стали;
- Оцинкованные поверхности;
- Стеклопластик;
- Старые отвержденные лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию;
- Эпоксидный грунт.

Подготовка основания:

- Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P80 - P150;
- Алюминиевые подложки: обезжиривание и матование красным скотч-брайтом;
- Стеклопластик: обезжиривание и сухое шлифование P120 - P180;
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P220 - P240;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование P220 - P240.

Пропорции смешивания по весу:

- USP Premium шпатлёвка GOLD - 100 гр.;
- USP Premium отвердитель - 2 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

Жизнеспособность смеси: 4-6 минут при температуре 20 °С.

Нанесение: Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20 °С, при помощи шпателя. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт, нитроцеллюлозные продукты, на однокомпонентные акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

Сушка: при температуре 20 °С - 20-30 мин.

Шлифование: для нанесения доводочной или жидкой шпатлёвки - сухое шлифование P80 - P180.
для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование P 220 - P240.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

Чистка инструментов: Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP Premium шпатлёвка GOLD - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP Premium отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.