

Novol грунт Studio



Описание продукта

Грунт акриловый Studio 4+1 HS

Акриловый грунт 4+1 это двухкомпонентный продукт, наносимый с помощью специального покрасочного пистолета. Первый компонент - дисперсия пигментов и наполнителя в акриловой смоле. Второй компонент - отвердитель - раствор изоциановой смолы в разбавителе.

Грунтовка 4+1 это высококачественный продукт - он легок в использовании и обеспечивает хорошее покрытие обрабатываемой поверхности. Быстро затвердевает, замечательно шлифуется.

Обладает отличными наполняющими свойствами и является прекрасным изолятором полиэфирных шпатлевок от акриловых лаков.

Грунт содержит антикоррозийные добавки. Очень хорошая адгезия грунта 4+1 позволяет применять его на разных видах поверхностей.

На грунт может наноситься большинство доступных на рынке красок и лаков.

Способ применения

Грунт наносится с помощью специального покрасочного пистолета на обезжиренную, отшлифованную поверхность.

Отвердитель рассчитывается на полный объем.

Смешивание:

Предварительно следует смешать 4 части грунта с 1 частью отвердителя (по объёму) Тщательно перемешать до получения однородной массы.

Нанесение:

Наносить покрасочным пистолетом в 2–3 слоя. Между нанесениями слоев делать перерывы в 5 - 10 минут для испарения частиц. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.

Через 10 минут после нанесения последнего слоя температуру в помещении можно

увеличить для более быстрого затвердевания грунта.

Шлифовка:

Шлифовать соответственной наждачной бумагой:

- "сухим" способом механически P360-P500
- "сухим" способом вручную P400-P500
- "мокрым" способом механически P600-P1000
- "мокрым" способом вручную P800-P1000.

Артикул:

Novol ST Акриловый грунт STUDIO 4+1 (0,8+0,2л)