

3.3. Грунт KAR PLASTIC PRIMER CLEAR WHITE

Производитель: Kansai Paint, Япония.



Дополнительных компонентов не требуется



1x1
1.5 мм.
3 атм.



15 мин. при 20°C
макс. 4 ч. при 20°C



Описание:	Быстросохнущий однокомпонентный адгезивный грунт для покраски автомобильных пластиков из чистого полипропилена PP.
Продукт и добавки:	Грунт KAR Plastic Primer Clear White
Исходные материалы:	Грунт KAR Plastic Primer Clear White - модифицированный полипропилен
Поверхности пригодные к покраске:	Смотрите раздел ремонта автомобильных деталей из пластика.
Подготовка поверхности:	Обезжирить, зачистить с помощью 3M Scotch Brite красной модификации и Su Wash Compound, снова обезжирить.
Весовые пропорции:	Дополнительных компонентов не требуется.
Нанесение:	Нанесите мокрый одиночный слой грунта.
Оборудование, рабочее давление, техника покраски:	Диаметр сопла - 1.5 мм. Рабочее давление - 3 атм. Факел - открыт полностью.
Время сушки:	15 мин. при 20°C не более 4 часов при 20°C

В случае превышения максимального времени сушки, загрунтованную поверхность зачистить и нанести грунт повторно.

Время сушки может зависеть от различных параметров, например, влажности, скорости воздуха, толщины нанесенной пленки.

Последующие покрытия: Шпатлевка SU PP для ремонта пластиков из чистого полипропилена. Грунт Just Urethane Primer Surfacer. Отделочные покрытия Retan PG2K, Retan PG Solo.

При покраске пластиков используйте отвердители Multi Hardener PL и Multi Hardener SP.

Срок годности при температуре 20°C: При условии хранения в нераспечатанной заводской упаковке.

1 год.

Дата производства указана на упаковке.

Техника безопасности: Настоящая продукция предназначена для применения в условиях приспособленных малярных мастерских. Применять средства защиты органов дыхания от паров органических веществ первой степени защиты.