



15**ГРУНТ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ /
HIGH BUILD PRIMER FILLER****Описание**


Толстослойный выравнивающий грунт применяется для подготовки поверхности при ремонтной покраске автомобилей. Предназначен для выравнивания дефектов перед нанесением последующих покрытий. Обладает отличными наполняющими свойствами, быстро сохнет и легко шлифуется. Наносится на зашлифованные старые покрытия, а также на загрунтованные поверхности черных и цветных металлов. Рекомендуется использовать антикоррозионные грунты AUTOP №8 «Грунт кислотный пропротравливающий» или AUTOP №14 «Грунт эпоксидный для точечного ремонта». Возможно нанесение методом «мокрый по мокрому».



Оптимальная температура 18-25°C, влажность 50-60%. Наносить с расстояния 15-20 см от поверхности.



2-3 слоя с межслойной выдержкой 7-10 мин, рекомендуемая толщина высушенной пленки 50 мкм.



Полное высыхание - 60 мин при 20°C.



Мокрая шлифовка абразивом N600-N800, сухая - P400-P600. После обработки - обезжирить.

Ассортимент**ATP-A07662**

белый

**ATP-A07287**

серый

**ATP-A07316**

черный

Объём - 650 ml